

TẤM SỢI KHOÁNG TIÊU ÂM RADAR™ CLIMAPLUS™ (RH99)

HỆ TRẦN VỚI TẤM SỢI KHOÁNG RADAR™ CLIMAPLUS™ & KHUNG KIM LOẠI DONN DXII

ƯU ĐIỂM:


Thiết kế đa hướng
Tiêu âm, cách âm tốt
Chống cháy
Chống mốc
Chống trầy xước
Thân thiện môi trường
Thương hiệu Mỹ

ỨNG DỤNG

Trường học, Khu vực hành lang
Khu vực tiền sảnh, Văn phòng
Cửa hàng bán lẻ, siêu thị

BẢO HÀNH:

Bảo hành hệ CLIMAPLUSTM 30 năm trong điều kiện lên đến 490C, 99% độ ẩm tương đối với độ võng không thấy được bằng mắt thường khi sử dụng với hệ khung kim loại thương hiệu DONN.



TẤM RADAR™ CLIMAPLUS™

Tấm RADAR™ CLIMAPLUS™

usgboral.com.vn

Cạnh	Kích thước tấm (3)	Khả năng chống cháy	Mã sản phẩm	Hệ số tiêu âm NRC	Cấp độ giảm âm	Hệ số phản xạ ánh sáng LR (2)	Màu sắc	Khung kim loại	Hàm lượng khí thải thấp VOC (1)	Khả năng chống nấm mốc	Hàm lượng tái chế
Cạnh vuông SQ	600 x 600 x 16mm 610 x 610 x 16mm	Cấp độ A	ME2210 2210	.60	33	.84	Trắng	A, B, C	Thấp	✓	28 - 45%
Cạnh gờ lớn SLT	600 x 1200 x 16mm 610 x 1220 x 16mm	Cấp độ A	ME2410 2410	.60	34	.84	Trắng	A	Thấp	✓	28 - 45%
Cạnh gờ nhỏ FLB	600 x 600 x 16mm 610 x 610 x 16mm	Cấp độ A	ME2220 2220	.60	33	.84	Trắng	D	Thấp	✓	28 - 45%
	600 x 1200 x 16mm 610 x 1220 x 16mm	Cấp độ A	ME2420 2420	.60	34	.84	Trắng	D	Thấp	✓	28 - 45%
	600 x 600 x 16mm 610 x 610 x 16mm	Cấp độ A	ME2230 2230	.60	33	.84	Trắng	E, F, G, H, I	Thấp	✓	28 - 45%
	600 x 1200 x 16mm 610 x 1220 x 16mm	Cấp độ A	ME2430 2430	.60	34	.84	Trắng	E, F, G, H, I	Thấp	✓	28 - 45%

GHI CHÚ

✓ Hàm lượng khí thải thấp (VOC)

Đáp ứng tiêu chuẩn hàm lượng khí thải thấp (VOC) được chứng nhận bởi Hội Đồng Xây Dựng Xanh Singapore (SGBC) dựa trên phương pháp thử tiêu chuẩn Mỹ ASTM D5116-06

✓ Tính năng vượt trội

Tính năng vượt trội là kháng khuẩn, chống nấm mốc.

KHUNG KIM LOẠI

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

A DXII	B Centricitee™ DXT™	C Omega™ DXM™	D DXII	E Centricitee™ DXT™	F Fineline™ 1/8"™ DXF™	G Fineline™ DXFF™	H Omega™ DXM™	I IDENTITEE™ DXI™

Phân loại theo tiêu chuẩn ASTM E1264
Loại III, Phân nhóm 2, Mẫu C, D, E

Tính chất cháy lan bề mặt theo tiêu chuẩn ASTM E84
Nhóm A, Cháy lan: 25, Khói tỏa: 50

Trọng lượng tấm
3.95-3.98 kg/m²

Hệ số kháng nhiệt
R-1.7

Vận chuyển, lắp đặt:
Tham khảo phần lắp đặt và bảo hành

Ghi chú
1. Phân chi tiết, xem báo cáo LEED tại trang web: usgdesignstudio.com
2. Hệ số LR là các giá trị trung bình
3. Một số sản phẩm kích thước hệ chấn cần đặt hàng trước với số lượng nhất định

Thông số kỹ thuật:

Hệ trần bao gồm tấm USG Boral Radar™ CLIMAPLUS™ chịu ẩm, chống cháy, tiêu âm sử dụng với hệ khung DONN

- Tấm có NRC = 0.6
- Tấm có CAC = 33-34
- Kích thước danh định ((610mm x 610mm / 610mm x 1220mm) x 16mm
- Chi tiết cạnh. Cạnh gờ lớn SLT, Cạnh gờ nhỏ FLB, Cạnh Vuông SQ
- Điều kiện sử dụng giới hạn nhiệt độ 49°C / độ ẩm tương đối 99% RH